

Demtac 7100

Performance et applications

L'huile à démoulage **DEMTAC 7100** est spécifiquement conçue pour les moules à béton utilisés sur les chantiers de construction et dans les usines de béton pré coulé. Il consiste en une base d'huile minérale et d'additifs éprouvés en chantier lui conférant les propriétés suivantes :

- facilite le glissement des moules de façon supérieure aux huiles conventionnelles ou usées ;
- convient aux surfaces lisses ;
- détient une grande diversité d'utilisations, par exemple peut être appliqué sur l'acier, l'aluminium, le contre-plaqué et les moules recouverts d'époxy ;
- prolonge la durée de vie des moules en éliminant les opérations d'écaillage et de grattage ; prévient la rouille sur les moules de métal, les trémies et les pelles.

L'huile de démoulage **DEMTAC 7100** est un agent de dégagement chimioactif tout usage de haute qualité. Il sert principalement à démouler les chaînes de trottoir précoulées, les sections de mur, les coffrages et les dalles de patio.

Spécifications

	DEMTAC 7115	DEMTAC 7125	DEMTAC 7146	DEMTAC 7156	DEMTAC 7168
Viscosité cSt @ 40 °C	15	25	46	56	68
Point d'éclair COC (°C)	212	218	242	248	256
Point d'écoulement (°C)	-30	-27	-24	-24	-21
Couleur ASTM D1500	0,5	1,0	1,0	1,5	1,5

Formats disponibles

	20 L	205 L	VRAC
DEMTAC 7115	07-2030-10		07-2030-00
DEMTAC 7125	07-2032-10	07-2032-05	07-2032-00
DEMTAC 7146		07-2034-05	07-2034-00
DEMTAC 7156		07-2037-05	07-2037-00

Demtac 7100

DEMTAC 7168

07-2035-05

07-2035-00