

Catalys^{MD} ATF MD3

DESCRIPTION

L'huile **Catalys ATF MD-3** est spécialement conçue pour les transmissions automatiques et applications qui exigent un lubrifiant qui satisfait aux spécifications désuètes DEXRON III-H, ALLISON C-4 et MERCON.

APPLICATION / BÉNÉFICES

L'huile **Catalys ATF MD-3** est préconisée par GENERAL MOTORS et FORD. Elle est aussi recommandée par les fabricants de voitures d'importation lorsque les normes suivantes sont requises: DEXRON II, DEXRON III, MERCON M2C 138-CJ et MERCON M2C 166-H.

Catalys ATF MD-3 peut également être utilisé dans des systèmes hydrauliques lorsque ce type de fluide est accepté; sa fluidité à basse température lui permet de conserver son efficacité et de favoriser les démarrages à froid de l'équipement.

Composée d'huile de base et d'additifs spécifiques à ce type de fluide, l'huile à transmission automatique **Catalys ATF MD-3** :

- Est un excellent lubrifiant multigrade;
- Résiste à l'oxydation et à la dégradation tout en étant compatible avec les élastomères couramment utilisés;
- Procure des changements de vitesse souples par l'ajout de modificateurs de friction et en prévenant la formation de mousse;
- Protège la transmission contre l'usure et les bris grâce aux additifs extrême pression spécialement sélectionnés

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	Méthode ASTM	Catalys ATF MD3
Couleur		Rouge
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	D445	34,1
Viscosité cinématique à 100°C, cSt	D445	7,0
Indice de viscosité, min.	D2270	171
Densité à 15°C, kg/L	D1298	0,850
Point d'éclair, °C	D92	171
Point d'écoulement, °C	D97	-50

Les données ci-dessus sont typiques de la production actuelle; des variations à l'intérieur des limites de production sont possibles.

FORMATS DISPONIBLES

	Vrac	Baril	Keg	Chaudière
Catalys ATF MD3	07-1866-00	07-1866-05	07-1866-11	07-1866-10

LES FORMATS CI-DESSUS SONT NOS FORMATS D'EMBALLAGE STANDARDS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LES FORMATS DISPONIBLES LOCALEMENT.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du fabricant de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

PLACES D'AFFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

Colombie Britannique	Alberta	Manitoba	Ontario	Québec
7483 Progress Way	Unit 130, 16815 117 th Ave NW	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Edmonton, AB	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	T5M 3V6	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	877.222.8507	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590

Catalys^{MD} est une marque de commerce enregistrée d'Entreprises Émile Crevier Inc.