

Catalys^{MD}Asphalte-D1

DESCRIPTION

Catalys Asphalte-D1 est un agent de démoulage pour l'asphalte destiné à lubrifier les bennes des camions, les paveuses et autres outils pouvant être utilisés pour l'application et la préparation d'asphalte. Catalys Asphalte-D1 ne contient pas de solvants. Une fois séché, le produit laisse un film physique protecteur empêchant l'asphalte de coller sur la surface. Ce produit est très sécuritaire pour les travailleurs étant donné qu'il est non réglementé et affiche une faible toxicité.

BÉNÉFICES

- Ne contient pas de composés organiques volatils (COV)
- Excellente adhésion aux surfaces métalliques
- Compatible avec les joints d'étanchéité couramment utilisés
- Grande solubilité dans l'eau
- Protection contre la corrosion à court terme

APPLICATION

Catalys Asphalte-D1 doit être dilué dans un ratio 1:2 avec de l'eau avant d'être appliqué sur les équipements. Il est recommandé d'appliquer le produit par vaporisation en couche uniforme sur toute la surface à traiter. Le temps de séchage peut changer selon la quantité appliquée. Toujours ajouter le produit à l'eau à une température de 10°C (50°F) ou plus lors de la dilution.

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	RÉSULTATS
Apparence	Liquide visqueux
Couleur	Jaune
Odeur caractéristique	Savon
Gravité spécifique	1,01
PH (100%)	9,1
Viscosité cinématique à 25°C	92 cSt

Les résultats sont typiques de la production actuelle, des tolérances de production s'appliquent.

FORMATS DISPONIBLES

	Cube 1000 L	Baril 208,2 L
CATALYS Asphalte-D1 (pré-dilué)	07-0750-04	07-0750-05
CATALYS Asphalte D1 (concentré)	07-0749-04	07-0749-05

SANTÉ/SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Ce produit n'est pas considéré dangereux selon le SIMDUT. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du fabricant de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

PLACES D'AFFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

British Columbia	Alberta	Manitoba	Ontario	Québec
7483 Progress Way	Unit 130, 16815 117 th Ave NW	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Edmonton, AB	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	T5M 3V6	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	877.222.8507	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590

Catalys^{MD} est une marque déposée d'Entreprises Émile Crevier