

## Catalys<sup>MD</sup> Trans TO-4

### DESCRIPTION

Les huiles **TRANS TO-4** sont des lubrifiants de hautes qualités destinés aux transmissions, aux commandes finales et aux circuits hydrauliques qui exigent un fluide conforme à la norme Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 et Allison C4.

### APPLICATION / BÉNÉFICES

Ces huiles sont fabriquées à partir d'huiles de base hautement raffinées auxquelles ont été ajoutées des détergents, dispersants, antioxydants et autres inhibiteurs pour en accroître la performance. Les huiles **TRANS TO-4** augmentent la durée de vie de l'équipement en diminuant les dommages liés au frottement et à l'usure. Elles peuvent aussi être utilisées lorsque qu'une huile Caterpillar TO-2 est spécifiée.

À titre d'exemple, les huiles **TRANS TO-4** peuvent être utilisées dans les transmissions assistées de Komatsu, dans les équipements de construction Terex et tout autre application qui requiert un fluide qui rencontre la spécification Caterpillar TO-4.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	MÉTHODE ASTM	Trans TO-4 10W	Trans TO-4 30
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	D445	39,2	91,4
Viscosité cinématique à 100°C, cSt	D445	6,3 (min.4,1)	10,8 (min. 9,3-max. 12,5)
Indice de viscosité, min.	D2270	108	100
Densité à 15°C, kg/L	D1298	0,882	0,895
Point d'éclair, °C	D92	224	235
Point d'écoulement, °C	D97	-42	-27

*Les données ci-dessus sont typiques de la production actuelle; des variations à l'intérieur des limites de production sont possibles.*

### FORMATS DISPONIBLES

	Vrac	Tote	Baril	Chaudière
Catalys Trans TO-4 10W	07-1691-00	07-1691-04	07-1691-05	07-1691-10
Catalys Trans TO-4 30	07-1954-00	07-1954-04	07-1954-05	07-1954-10

**LES FORMATS CI-DESSUS SONT NOS FORMATS D'EMBALLAGE STANDARDS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LES FORMATS DISPONIBLES LOCALEMENT.**

### SANTÉ / SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

### QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du fabricant de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

### PLACES D'AFFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

Colombie Britannique	Alberta	Manitoba	Ontario	Québec
7483 Progress Way	Unit 130, 16815 117 <sup>th</sup> Ave NW	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Edmonton, AB	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	T5M 3V6	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	877.222.8507	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590

*Catalys<sup>MD</sup> est une marque de commerce enregistrée d'Entreprises Émile Crevier Inc.*